

ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ SANY SY135C

Основные характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Модель двигателя | Mitsubishi / 4M50 |
| Номинальная мощность, кВт | 73 при 2100 об/мин |
| Рабочий вес, кг | 13500 |
| Объем ковша, м ³ | 0,6 |
| Длина стрелы/рукояти, м | 4,6/2,5 |
| Гидролиния под гидромолот | есть |
| Возможна поставка с завода модификации с отвалом | на заказ |



Гидравлическая система

| | |
|--|-------------------------|
| Главный насос, максимальный поток, л/мин | 2×120 |
| Гидравлический основной насос | Kawasaki / K7V63DTP1X9R |
| Гидравлический основной распределитель | Kawasaki / KMX13R |
| Гидромотор хода | Nabo / GM21VA |
| Гидромотор поворота | Doosan / SD070M |

Рабочее давление в системе

| | |
|----------------------------|------|
| Навесное оборудование, МПа | 34,3 |
| Ходовой гидромотор, МПа | 34,3 |
| Поворот платформы, МПа | 25 |
| Сервоуправление, МПа | 3,9 |

Ходовая часть

| | |
|-----------------------------|----|
| Число башмаков | 44 |
| Число катков поддерживающих | 1 |
| Число катков опорных | 7 |

Трансмиссия

| | |
|---|-------|
| Скорость хода на высокой передаче, км/ч | 5,5 |
| Скорость хода на низкой передаче, км/ч | 3,5 |
| Скорость механизма поворота, об/мин | 12 |
| Макс. рабочий угол наклона, % / ° | 70/35 |
| Давление на грунт, кПа | 41,7 |

Заправочные ёмкости

| | |
|--------------------------------|------|
| Топливный бак, л | 240 |
| Гидравлическая система, л | 150 |
| Моторное масло, л | 13,2 |
| Охлаждающая жидкость, л | 16 |
| Боковой редуктор (каждый), л | 2,5 |
| Механизм поворота платформы, л | 3 |

Рабочие габариты

| | |
|-----------------------------------|------|
| Макс. усилие резания, ковш, кН | 103 |
| Макс. усилие резания, рукоять, кН | 67,4 |
| Макс. высота резания, мм | 8685 |
| Макс. высота разгрузки, мм | 6180 |
| Макс. глубина выемки грунта, мм | 5510 |
| Макс. вынос, мм | 8290 |
| Мин. радиус поворота, мм | 2500 |

Размеры

| | |
|---|------|
| Общая длина, мм | 7700 |
| Общая ширина по краям гусеничных лент, мм | 2550 |
| Общая высота, мм | 2815 |
| Ширина поворотной платформы, мм | 2490 |
| Высота до верха кабины, мм | 2740 |
| Ширина башмака, мм | 500 |
| Ширина гусеничной колеи, мм | 1990 |
| Дорожный просвет, мм | 425 |
| Длина по гусеницам, мм | 3665 |