

САМОХОДНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА MESDA MD J10H

Приемный бункер

Объем приемного бункера, м³	5/8
Производительность по входящему материалу, т/ч	450
Высота подачи, мм	4100
Габариты приемного бункера (вибрационного питателя (Д × Ш), мм	4000 × В1040 / 4550 × 2700
Мощность вибромотора, кВт	3,7 × 2
Колосниковый питатель	двухсекционный каскадный



Камера дробления

Максимальный размер входящего куска, мм	650
Габариты входящего отверстия камеры дробления, мм	1060 × 700
Вес дробильной камеры, т	18
Тип регулировки щели	гидравлический / механический
Диапазон регулировки щели, мм	70 — 200
Мощность, кВт	110

Основной конвейер

Габариты конвейера (Д × Ш), мм	11940 × 1200
Мощность электромотора конвейера, кВт	15
Высота разгрузки, мм	3360
Металловыделитель, длина × ширина, мм	1870 × В800
Система орошения	+
Пульт дистанционного управления	+

Общие параметры

Тип дробилки	дизель-генератор
Двигатель, кВт	367 Cummins QSZ13-G7
Мощность генератора, кВт	350
Тип движителя	гусеничный
Вес дробилки, т	48
Производительность дробилки, т	150 - 500
Общая потребляемая мощность дробилки, кВт	136
Рабочие размеры (ДхШхВ), мм	16660 × 4800 × 4100
Транспортные размеры (ДхШхВ), мм	16660 × 3000 × 3780
Топливный бак, л	550-600
Гидравлический бак,	300

Боковой конвейер предварительного отсева

Длина х ширина, мм	5580×В650
Высота разгрузки, мм	2670